



BAND SAW CUTTING MACHINE

EMI AD LTD
Bulgaria
7500 Silistra
39, Petar Boyadjiev str.
Tel.: 086 824 166
e-mail: office@emi-bg.org



ISO 9001:2015 BG 002633

Декларация за експлоатационни показатели

1. Тип продукт: Разклонител 16А, Макара за удължител 16А, Щекер 16А, Щепсел 16А

2. Предназначение:

Предназначени за битови и подобни електрически инсталации за използване в помещения. Комплектът е подходящ за включване към неподвижни контакти на електрическата инсталация или подвижни контакти в състава на удължаващи шнурове за осъществяване на подвижни щепселни съединения.

3. Устройство:

Разклонител 16А, Макара 16А:

- подвижен неразглобяем двуполусен контакт с четири гнезда с клапи и странично защитно устройство и ключ 16А 250V с
- основа от изолационен материал PP ЛУКОЙЛ Нефтохим Буплен® 6531 MP 160-175°C
- капак от изолационен материал PP ЛУКОЙЛ Нефтохим Буплен® 6531 MP 160-175°C
- носач от изолационен материал (4 бр.) PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B AV/1 PA6 Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 V-2 GWFI 825°C GWIT 750°C
- плъзгач от изолационен материал (4 бр.) PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B 30 GF MX PA6 30%GFR Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 HB GWFI 650°C
- пружина (4 бр.) Ст 65 Г Ø 0,3x3,6mm L-13mm
- държател за ключ от изолационен материал PP ЛУКОЙЛ Нефтохим Буплен® 6531 MP 160-175°C
- контактна пластина (4 бр.) CuZn37 Т δ 0,5 В 126mm
- защитна пластина (4 бр.) CuZn37 1/2Т δ 1,0 В 86mm
- носеща пластина CuZn37 Т δ 0,5 В 126mm
- нит от изолационен материал (6 бр.) PP ЛУКОЙЛ Нефтохим Буплен® 6531 MP 160-175°C
- неразглобяем двуполусен щепсел със странично защитно устройство Шпулер ART4216W-VW-1,5-1,5 10-16А 250V с
- кабел М Kabel H05VV-F 3x1,50mm² 300/500V EN 50521-2-11
- двуполусен ключ an-el Anahtar ve Elektrikli I82 16(6)A 250V 10E3 T125/55 ENEC 10 VDE 40053150
- защита срещу пренапрежения СОНО ЕП 220 X 116 001 250V 50Hz 10/16А 710Vpp max 10kA (8/20µs) 300J (10/1000µs) IP 20

Щекер 16А:

- основа от изолационен материал PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B AV/1 PA6 Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 V-2 GWFI 825°C GWIT 750°C
- обвивка от изолационен материал PVC (2:1) ЛУКОЙЛ Нефтохим PVC 62 Shore A 62 240°C min 1,22g/cm³ + ЛУКОЙЛ Нефтохим PVC ПКР-Б Shore A 86 180°C min 1,37g/cm³
- устройството за закрепване на шнура от изолационен материал PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B AV/1 PA6 Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 V-2 GWFI 825°C GWIT 750°C
- контактна пластина (2 бр.) CuZn37 1/2Т δ 0,6 В 65mm
- защитна пластина CuZn37 1/2Т δ 1,0 В 40mm
- защитна скоба CuZn37 Т δ 1,0 В 90mm
- нит Ст 3кп Ø 2,4mm L 6mm
- винт (2 бр.) М 3,5x6x6 DIN 84
- винт М 3,5x8x6 DIN 84
- винт (3 бр.) R 2,9x13 DIN 7971
- гайка (3 бр.) Ст 3кп 7x7x2 М 3,5
- сводеста шайба Ст 3кп 8,5x7x1 Ø 4mm
- подложна шайба Ст 3кп Ø 3,1 x Ø 6 x 0,5mm



BAND SAW CUTTING MACHINE

EMI AD LTD
Bulgaria
7500 Silistra
39, Petar Boyadjiev str.
Tel.: 086 824 166
e-mail: office@emi-bg.org



Щепсел 16А:

- основа от изолационен материал PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B AV/1 PA6 Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 V-2 GWFI 825°C GWIT 750°C
- обвивка от изолационен материал материал PVC (2:1) ЛУКОЙЛ Нефтохим PVC 62 Shore A 62 240°C min 1,22g/cm³ + ЛУКОЙЛ Нефтохим PVC ПКР-Б Shore A 86 180°C min 1,37g/cm³
- устройството за закрепване на шнура от изолационен материал PA Poliblend engineering plastics poliblend™ POLIMID B AV/1 PA6 Vicat 220°C Ball Pressure 165°C CTI 600V UL 94 V-2 GWFI 825°C GWIT 750°C
- шифт (2 бр.) CuZn40Pb2 Ø 5,0mm L 31mm
- защитна пластина CuZn37 1/2T δ 0,6 B 86mm
- винт (2 бр.) М 3x8x4 DIN 84
- винт Банко 3,5x8x6 DIN 84
- винт (3 бр.) R 2,9x13 DIN 7971
- гайка Ст 3кп 7x7x2 М 3,5
- сводеста шайба Ст 3кп 8,5x7x1 Ø 4mm
- подложна шайба Ст 3кп Ø 3,1 x Ø 6 x 0,5mm

4. Технически данни:

Обозначение: Разклонител 16А, Макара за удължител 16А, Щекер 16А, Щепсел 16А

Захранващо напрежение: 230V ~ / 50Hz

Обща мощност: макс. 16А / 3500W

Най-високо непрекъснато напрежение UC: 250V ~ / 50Hz

Захранващ кабел (0) (1,5) (3) (5) ... метра (H05VV-F) 3x1,5mm²

Протоколи от ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
ПРОДУКЦИЯ са издадени за съответствие по **IEC 60884-1:2022**

- ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ: № 23.0009/02.013
- ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ: № 23.0009/02.014
- ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ: № 23.0009/02.015
- ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ: № 23.0009/02.016

гр. Силистра
15.06.2023 г.

Румен Райков:
Управител: „ЕМИ АД“ ЕООД

